

COMBI - MOLLE E PISTONI

COMBI-P3F



Macchina operatrice ORIGINALE, adatta per trattrici con potenze da 90 a 200 HP, molto versatile, che permette la lavorazione sia con il semplice sistema a molle sia con l'unione del sistema a molle con quello idropneumatico, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il sistema di lavoro misto generato dal connubio tra i coltivatori a molle e i tiller idropneumatici, si presenta su 3 file, con l'interfila più ampia garantendo una velocità di lavoro maggiore ed evitando gli ingolfamenti da residui colturali. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



COMBI - MOLLE E PISTONI - COMBI-P3F

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
COMBI-9/11P3F	120	9+2	27,5	25	302	248-302	1060
COMBI-9/13P3F	140-160	9+4	27,5	25	357	248-357	1400
COMBI-9/15P3F	120-180	9+6	27,5	25	412	248-412	1550
COMBI-11/15P3F	160-180	11+4	27,5	25	412	302-412	1550
COMBI-11/17P3F	180	11+6	27,5	25	467	302-467	1700
COMBI-11/19P3F	180-220	11+8	27,5	25	522	302-522	1850

Accessori extra

Attacchi Erpice

Ruotini di profondità serie M