

COLTIVATORI A MOLLE

CM-LM



Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 50 a 80 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un'efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



COLTIVATORI A MOLLE - CM-LM

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
CM-7LM	60	7	27,5	25	190	190	340
CM-7/9LM	70	7+2	26,5	25	240	187-239	460
CM-9LM	70	9	25	25	228	228	430
CM-9/11LM	80	9+2	25	25	278	228-278	550

Accessori extra
Attacchi Erpice