

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

CH-LP



Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzata da trattrici da 70 a 180 HP. Il telaio, molto robusto e versatile, presenta una larghezza di lavoro molto elevata, fino 390 cm. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidità dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI - CH-LP

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
CH-7LP	70	7	26	25	182	182	370
CH-7/9LP	80	7+2	26,5	25	240	187-239	480
CH-9LP	80	9	26	25	235	235	450
CH-9/11LP	100-140	9+2	26	25	287	235-287	590
CH-9/13LP	120-160	9+4	26	25	339	235-339	780
CH-9/15LP	100-180	9+6	26	25	390	235-390	860
CH-11/15LP	140-180	11+4	26	25	390	287-390	860
CH-11/17LP	200	11+6	26	25	442	286-442	950

Accessori extra
Attacchi Erpice