

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI

RCH



Macchina operatrice, è adatta per la lavorazione di terreni vasti di tipo sciolto, franco, tenace sia asciutto che umido, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzato da trattrici con potenze variabili da 140 a 350HP a seconda del modello. Il telaio è aperto per evitare ingolfamenti da residui culturali o da biomasse varie facendo diminuire notevolmente i tempi di lavoro. Il sistema di lavoro idropneumatico assorbe e sopporta vibrazioni e urti, prevenendo la rottura dei componenti meccanici maggiormente sollecitati, e fa sì che l'attrezzo spinga la trattrice e ne aumenti l'inerzia, garantendo costantemente la perfetta presa delle ruote sul suolo e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione poiché consente di ridurre lo sforzo di trazione, i tempi di lavoro, i costi della manutenzione e il consumo di combustibile. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI - RCH

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
RCH-5L-600	80	5	46	35	230	210	600
RCH-7L-600	100	7	37	35	260	250	880
RCH-5M-650	120	5	44,5	45	220	210	650
RCH-7M-650	140	7	36,5	45	255	250	1000
RCH-5P-750	140	5	54,5	55	270	250	1050
RCH-7P-750	180	7	41	55	285	278	1450
RCH-5P-850	160	5	65	65	325	295	1350
RCH-7P-850	250	7	48	65	330	320	1550
RCH-5P-900	180	5	65	70	325	295	1400
RCH-7P-900	300	7	48	70	330	320	1750

Accessori extra

- Ruotini di profondità serie L
- Ruotini di profondità serie M
- Ruotini di profondità serie P