

# COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

## CH-LP3F



Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, molto robusto e versatile, presenta una larghezza di lavoro molto elevata. Il sistema dei corpi di lavoro si presenta su 3 file, con l'interfila più ampia garantendo una velocità di lavoro maggiore ed evitando gli ingolfamenti da residui colturali. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidità dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

### DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



#### COLTIVATORI IDROPNEUMATICI - CH-LP3F

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
<b>CH-9/11LP3F</b>	120-140	9+2	26	25	287	235-287	700
<b>CH-9/13LP3F</b>	140-160	9+4	26	25	339	235-339	1020
<b>CH-9/15LP3F</b>	140-160	9+6	26	25	391	235-391	1100
<b>CH-11/15LP3F</b>	160-180	11+4	26	25	391	287-391	1100
<b>CH-11/17LP3F</b>	180-200	11+6	26	25	443	287-443	1220
<b>CH-11/19LP3F</b>	200-220	11+8	26	25	495	287-495	1340

#### Accessori extra

Ruotini di profondità serie M