

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI

RABBIT



Macchina operatrice, adatta sia per trattrici a cingoli che per gommate a ruote isodiametriche (uguali) con potenze da 60 a 90 HP, molto versatile, utilizzata per la lavorazione, a 3 o 5 ancore, di terreni di tipo serre con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, piccolo, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi regolabili, che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione e consentendo anche le manovre più difficili in spazi particolarmente ridotti. Il sistema di lavoro idropneumatico assorbe e sopporta vibrazioni e urti, prevenendo la rottura dei componenti meccanici maggiormente sollecitati, e fa sì che l'attrezzo spinga la trattrice e ne aumenti l'inerzia, garantendo costantemente la perfetta presa delle ruote sul suolo e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI - RABBIT

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
RABBIT 3	50-80	3	55,5	40	130	130	340
RABBIT 3/5	50-90	3+2	30	40	140	140	430