

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



Macchina operatrice, adatta per trattori con potenze da 60 a 120 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattore offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un'efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattore. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Carb. Lavoro	Logbro minimo	Peso	Chiusura
CH-9LP	80	26	25	235	235	500	
CH-7/9LP	80	26,5	25	239	187	520	MANUALE
CH-9/11LP	100-140	26	25	287	235	620	MANUALE
CH-9/13LP	120-160	26	25	339	235	860	IDRAULICO
CH-11/15LP	140-180	26	25	390	287	1050	IDRAULICO
CH-7LP	70	26	25	190	190	390	
CH-11/17LP	200	26	25	442	286	1250	IDRAULICO
CH-9/15LP	100-180	26	25	390	235	1050	IDRAULICO
CH-7/11LP	80	26	25	287	183	740	IDRAULICO
CH-5/7LP	70	26	25	190	138	420	MANUALE