RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI

DIR RABBIT

Macchina operatrice, adatta sia per trattrici a cingoli che per gommati a ruote isodiametriche (uguali) con potenze da 60 a 90 HP, molto versatile, utilizzata per la lavorazione, a 3 o 5 ancore, di terreni di tipo serre con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, piccolo, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi regolabili, che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione e consentendo anche le manovre più difficili in spazi particolarmente ridotti. Il sistema di lavoro idropneumatico assorbe e sopporta vibrazioni e urti, prevenendo la rottura dei componenti meccanici maggiormente sollecitati, e fa si che l'attrezzo sospinga la trattrice e ne aumenti l'inerzia, garantendo costantemente la perfetta presa delle ruote sul suolo e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI - DIR RABBIT						
	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)
DIR RABBIT 3	50-80	55,5	40	130	130	340
DIR RABBIT 3/5	50-90	30	40	140	140	430

www.diraimondo.com
DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405

Technical data and models shown into this catalogue are notbinding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.