

# COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

## DIR CH-LP



Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzata da trattrici da 70 a 180 HP. Il telaio, molto robusto e versatile, presenta una larghezza di lavoro molto elevata, fino 390 cm.

Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidità dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

### DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



#### COLTIVATORI IDROPNEUMATICI - DIR CH-LP

	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)
<b>DIR CH-9LP</b>	80	26	25	235	450
<b>DIR CH-7/9LP</b>	80	26,5	25	187-239	480
<b>DIR CH-9/11LP</b>	100-140	26	25	235-287	590
<b>DIR CH-9/13LP</b>	120-160	26	25	235-339	780
<b>DIR CH-11/15LP</b>	140-180	26	25	287-390	860
<b>DIR CH-7LP</b>	70	26	25	182	370
<b>DIR CH-11/17LP</b>	200	26	25	286-442	950
<b>DIR CH-9/15LP</b>	100-180	26	25	235-390	860

Accessori extra  
Attacchi Erpice