

COLTIVATORI A MOLLE

DIR CM-LP3F



Il tiller coltivatore a molle CM-LP3F è una macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 120 a 220 HP, molto versatile, ideale per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente.

ORIGINALITA'

Il telaio robusto, conferisce maggiore resistenza durante la lavorazione, prevenendo la rottura dei corpi

Il sistema dei corpi di lavoro si presenta su 3 file, con l'interfila più ampia garantendo una velocità di lavoro maggiore ed evitando gli ingolfamenti da residui colturali.

Le vomerine stampate permettono di dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili.

Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri in modo tale da avere un'efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione.

Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità.

Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice aumentandone l'inerzia e garantendo costantemente la perfetta aderenza al suolo.

VANTAGGI DEL COLTIVATORE A MOLLE TIPO CM-LP3F "DI RAIMONDO"

Elevata sicurezza per l'operatore offerta dalla struttura dell'attrezzo progettata per prevenire qualunque rischio e pericolo durante l'uso.

Massimo comfort per l'operatore durante l'uso offerto dal sistema a molle che assorbe e attenua le vibrazioni rendendo la guida più gradevole.

Alto risparmio energetico offerto dall'elevato dinamismo del sistema a molle che permette all'attrezzo di assorbire meno potenza e alla trattrice di consumare meno combustibile.

Estrema semplicità di utilizzo dell'attrezzo offerta dal sistema di lavoro che ne consente l'applicazione su diversi tipi di terreno.

Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

Grande risparmio dei costi di manutenzione offerti dalla alta affidabilità della struttura dell'attrezzo costruito con acciai ad alta

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



COLTIVATORI A MOLLE - DIR CM-LP3F			
Modello	Potenza (HP)	Interfila (CM)	Consumo (KG/HA)
DIR CM-9/11LP3F	235-287	870	25
DIR CM-9/13LP3F	235-339	1150	25
DIR CM-9/15LP3F	235-391	1270	25
DIR CM-11/15LP3F	287-391	1270	25
DIR CM-11/17LP3F	287-443	1400	25
DIR CM-11/19LP3F	287-495	1600	25

Accessori extra

Ruotini di profondità serie M