

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

DIR CH-LP3F



Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzata da trattori da 70 a 180 HP. Il telaio, molto robusto e versatile, presenta una larghezza di lavoro molto elevata, fino 390 cm. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidità dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattore. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Ingombro minimo



Peso



Chiusura



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI - DIR CH-LP3F

	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)	(TIPO)
DIR CH-9/11LP3F	120-140	26	25	287	235	840	MANUALE
DIR CH-9/13LP3F	140-160	26	25	339	235	1110	IDRAULICO
DIR CH-9/15LP3F	140-160	26	25	391	235	1220	IDRAULICO
DIR CH-11/15LP3F	160-180	26	25	391	287	1220	IDRAULICO
DIR CH-11/17LP3F	180-200	26	25	443	287	1350	IDRAULICO
DIR CH-11/19LP3F	200-220	26	25	495	287	1530	IDRAULICO

Accessori extra

Ruotini di profondità serie M