

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

DIR CH-LP3F



Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzata da trattrici da 70 a 180 HP. Il telaio, molto robusto e versatile, presenta una larghezza di lavoro molto elevata, fino 390 cm. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidità dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI - DIR CH-LP3F

	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)
DIR CH-9/11LP3F	120-140	26	25	235-287	700
DIR CH-9/13LP3F	140-160	26	25	235-339	1020
DIR CH-9/15LP3F	140-160	26	25	235-391	1100
DIR CH-11/15LP3F	160-180	26	25	287-391	1100
DIR CH-11/17LP3F	180-200	26	25	287-443	1220
DIR CH-11/19LP3F	200-220	26	25	287-495	1340

Accessori extra

Ruotini di profondità serie M