

RACCOGLISASSI



La Serie SP di Di Raimondo rappresenta la soluzione definitiva per la rigenerazione dei terreni agricoli attraverso un sistema di raccolta per trascinamento. Progettata per trasformare aree incolti o problematiche in letti di semina perfettamente puliti, questa macchina è lo strumento indispensabile per agricoltori e contoterzisti che desiderano preservare l'integrità delle proprie attrezzature ed ottimizzare la struttura agronomica del suolo. Grazie a un design intelligente e a un sistema idraulico avanzato, la bonifica diventa un'operazione fluida, rapida e ad alta redditività.






Punti di Forza e Vantaggi Operativi

- **Efficienza Idraulica Totale:** Tutte le operazioni di carico e scarico sono completamente automatizzate e gestite idraulicamente dalla trattrice, eliminando lo sforzo fisico dell'operatore e riducendo drasticamente i tempi morti.
- **Sistema a Doppio Cassone:** L'innovativo design prevede un contenitore di raccolta che, una volta colmo, travasa il materiale in un secondo cassone di scarico, permettendo di gestire volumi fino a 1 metro cubo di sassi per ogni ciclo.
- **Stabilità e Aderenza Superiore:** Il perfetto bilanciamento delle masse e il design del telaio eliminano i fenomeni di impuntamento e slittamento, garantendo alla trattrice una trazione costante e una riduzione significativa dei consumi di carburante.
- **Versatilità di Scarico:** Il sistema permette di svuotare il contenuto accumulato con estrema precisione in qualsiasi area scelta dall'utilizzatore, massimizzando la resa oraria in campo.
- **Protezione del Parco Macchine:** La rimozione sistematica di pietre e detriti previene danni costosi ad aratri, erpici e mietitrebbie nelle lavorazioni successive.
- **Longevità Estrema:** Costruita con acciai ad altissima resistenza meccanica, la Serie SP è progettata per sfidare il tempo e le sollecitazioni dei terreni più ostili, abbattendo i costi di manutenzione.

Performance e Prova sul Campo

Durante i test reali su terreni ad alta densità di scheletro, la Serie SP ha dimostrato una straordinaria fluidità di scorrimento. La macchina assicura un terreno perfettamente livellato e bonificato in tempi brevissimi, mantenendo un'aderenza al suolo impeccabile anche nelle condizioni più tenaci. La distanza interfila dei denti di 8 cm garantisce una selezione accurata del materiale, lasciando il suolo rigenerato e pronto per la produzione.

Dati tecnici

					
Modello	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	CM	CM	CM	KG	HP
SP-1400	180	8	140	1450	40-60
SP-1500	190	8	150	1480	60-70
SP-1600	200	8	160	1500	60-80