

CARRELLI PORTA ATTREZZI



Carrello porta attrezzi CRP10

Il carrello porta attrezzi CRP10 è una macchina utilizzata per l'attacco di qualsiasi tipo di attrezzo di tipo portato, adatta per trattori a cingoli.

ORIGINALITÀ'

Il telaio è strutturato in modo da avere una disposizione delle masse, a collegamento avvenuto, che: durante la lavorazione, non genera fenomeni di impuntamento e di slittamento nella trattrice garantendone la massima aderenza al suolo e il minimo sforzo di trazione facendo diminuire notevolmente il consumo di combustibile, e durante le fasi di manovra mantiene un ottimo bilanciamento dei pesi che non incide sulla barra del trattore consentendone costantemente la perfetta aderenza al suolo.

La portata è di 1000 kg.

Il sistema di regolazione della profondità di lavoro è di tipo meccanico.

Gli attacchi sono universali e permettono l'accoppiamento con qualsiasi tipo di attrezzo.

VANTAGGI DEL CARRELLO PORTA ATTREZZI TIPO CRP10 "DI RAIMONDO"

Elevata sicurezza per l'operatore offerta dalla struttura dell'attrezzo progettata per prevenire qualunque rischio e pericolo durante l'uso.

Massimo comfort per l'operatore durante l'uso offerto dall'ottimo bilanciamento delle masse che evita slittamenti delle ruote e impennate della trattrice rendendo la guida più gradevole.

Alto risparmio energetico offerto dall'eccellente telaio che permette all'attrezzo di assorbire meno potenza e alla trattrice di consumare meno combustibile.

Estrema semplicità di utilizzo dell'attrezzo offerta dal sistema meccanico di regolazione della profondità di lavoro di facile applicazione.

Grande riduzione dei costi di manutenzione offerti dall'elevata affidabilità della struttura dell'attrezzo costruito con acciai ad alta resistenza meccanica.

Ottimo investimento valido e sicuro grazie alle caratteristiche dell'attrezzo che ne garantiscono una lunga durata nel tempo e un'ottima efficacia nella lavorazione.

Prova sul campo

Durante la prova si è rivelato molto efficace grazie al telaio che ha reso possibile un ottimo bilanciamento delle masse garantendo continuità nel lavoro, grande fluidità di scorrimento alla trattrice e un ottima stabilità durante le manovre.

Dati tecnici

Modello	Peso	Portata
	KG	KG
CRP-10	450	1000