CHARIOTS PORTE-OUTILS



Le chariot porte-outils CRP incarne l'excellence de l'ingénierie Di Raimondo dédiée ai tracteurs à chenilles. Conçu pour transformer n'importe quel outil porté en un système traîné hautement efficace, ce châssis optimise la stabilité de l'ensemble, garantissant des performances supérieures même sur les terrains les plus accidentés ou en forte pente.

Points forts et avantages opérationnels

· Équilibre parfait des masses: le châssis bénéficie d'une géométrie intelligente che répartit le poids de manière à maximiser la motricité des chenilles, éliminant ainsi tout risque de cabrage dangereux ou de dérapage.

· Économie de carburant: Grâce à une réduction drastique de l'effort de traction et à la limitation du patinage, le CRP permet une économie nette de GNR (Gazole Non Routier), tout en préservant le moteur.

· Polyvalence opérationnelle totale: Équipé d'attelages universels, il permet de coupler une large gamme d'outils (tels que des charrues ou des sous-soleuses) sans aucune modification, préservant ainsi l'intégrité de la barre d'attelage del tracteur.

· Longévité et robustesse: Fabriqué avec des aciers à haute limite élastique (HLE), le CRP est conçu pour durer, réduisant au minimum les coûts d'entretien e les arrêts techniques.

· Précision de travail: Il assure un brassage homogène des résidus de culture et un affinage constant du sol, optimisant ainsi la préparation du lit de semence.

Détails techniques et essais sur le terrain

Lors des essais réalisés en conditions réelles, les chariots CRP ont démontré une stabilité dynamique exceptionnelle.

· Profondeur de travail: les deux modèles disposent d'un système de réglage mécanique de précision. Cela garantit un travail du sol homogène, facteur clé pour un lit de semence de qualité.

· Comportement dynamique: lors des manoeuvres en fourrière, l'équilibrage des masses empêche la charge de peser excessivement sur le crochet du tracteur. Il en résulte une conduite fluide e une stabilité absolue, permettant à l'ensemble de conserver une progression constante, sans à-coups.

Données techniques

Modèle	**Poids**	**Capacité**
	KG	KG
CRP-8	390	800
CRP-10	450	1000