RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA

I ripuntatori trainati Di Raimondo rappresentano la massima espressione della versatilità operativa per la gestione delle grandi estensioni. Progettati per dominare suoli eterogenei - dai terreni franchi a quelli più tenaci e argillosi - questi strumenti sono ideali per rompere gli strati compatti del suolo, migliorare il drenaggio idrico e favorire un arieggiamento ottimale. Sia in condizioni di estrema siccità che in presenza di scheletro prevalente, la struttura solida e dinamica garantisce una fessurazione verticale profonda, preparando il letto di semina nelle migliori condizioni possibili.

Punti di Forza e Innovazioni

· Efficienza Energetica Superiore: Grazie alla sagomatura aerodinamica delle ancore, lo sforzo di trazione è ridotto al minimo, garantendo un risparmio di carburante superiore al 30% rispetto agli standard di mercato.

· Sistema a Leve Brevettato: L'originale meccanismo a bullone di sicurezza sfrutta un sistema a leve unico che riduce lo sforzo di taglio sul bullone stesso, proteggendo l'integrità del telaio e aumentandone la longevità.

· Manutenzione Rapida e Sicura: Il sistema di sicurezza è posizionato sopra il telaio, permettendo all'operatore di sostituire il bullone in tempi record e in totale sicurezza, eliminando i tempi morti durante il lavoro.

· Design Anti-Ingolfamento: Il telaio robusto con struttura "aperta" è studiato per evitare l'accumulo di residui colturali o biomasse, garantendo una pulizia di lavoro impeccabile anche con stocchi robusti.

· Resistenza Strutturale: Costruiti con acciai ad alta resistenza meccanica, questi ripuntatori assorbono le sollecitazioni più violente senza deformazioni permanenti.

Specifiche di Lavoro e Performance

· Profondità Operativa: La macchina opera con precisione fino a 50 cm per le serie RC e RAPTOR, raggiungendo i 60 cm con la serie PREDATOR.

· Risultati della Prova sul Campo: Durante i test su terreni di medio impasto ricchi di argilla e limo, le macchine hanno dimostrato una stabilità e una capacità di penetrazione fuori dal comune, assicurando una fessurazione ottimale del suolo con un'unica passata.

Dati tecnici

Modello	**Chiusura**	**Ingombro. min.**	**Interfila**	**Largh. lavoro**	**Prof. lavoro**	**Peso**	**Potenza**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RAPTOR-9T	IDRAULICO	300	46	395	50	3900	300-400
PREDATOR-9T	IDRAULICO	300	47	395	60	5000	350-400