RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA



Gezogener Bodenlockerer mit Sicherheitsbolzen RC-RP

Der starre, gezogene Bodenlockerer ist eine vielseitige Maschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 300 bis 400 PS geeignet ist. Er wird für die Bearbeitung großer Felder mit leichten, zähen Böden, sowohl trocken als auch feucht, oder mit hohem Skelettanteil verwendet. Tiefenräder sind als zusätzliches Zubehör erhältlich.

ORIGINALITÄT
Die Anker sind so geformt, dass der Zugwiderstand minimiert wird, wodurch der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Bodenlockerern um über 30 % reduziert wird. Die Zähne sind so modelliert, dass sie den Boden gleichmäßig aufbrechen, lockern und belüften. Das einzigartige hydraulische Sicherheitssystem mit einem effektiven Hebelmechanismus verhindert jegliche Beschädigung des Geräts, wenn es bei der Arbeit auf ein festes Hindernis trifft, und reduziert die Anzahl der gebrochenen Bolzen während der Bearbeitung erheblich.

VORTEILE DES GEZOGENEN BODENLOCKERERS MIT SICHERHEITSBOLZEN "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch das innovative Sicherheitssystem, das so konzipiert ist, dass es äußerst praktisch und einfach zu handhaben ist. Der Benutzer kann den Bolzen in kürzester Zeit, an einer bequemen und sicheren Position austauschen, was die Verletzungsgefahr verringert und die Arbeitszeit optimiert.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Hebelsystem, das Stöße, die durch Aufpralle auf feste Hindernisse entstehen, absorbiert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die Gerätestruktur, die es ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das originelle Sicherheitssystem, das einen schnellen und einfachen Bolzenwechsel ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere vertikale Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Das Gerät wurde auf mittelschweren Böden mit Lehm- und Schlammanteilen, in einigen Fällen mit reichlich Ernterückständen und in anderen mit robusteren Stoppeln, getestet. Mit nur einem Durchgang konnte es leicht eine Arbeitstiefe von 50 cm erreichen, mit einer ausgezeichneten Störwirkung, die zu einer perfekten vertikalen Rissbildung des Bodens führte.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RAPTOR-9T	IDRAULICO	300	46	395	50	3900	300-400
PREDATOR-9T	IDRAULICO	300	47	395	60	5000	350-400