

# RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA



## Escarificador Rebocado com Parafuso de Segurança RC-RP

O escarificador rígido rebocado é uma máquina operadora muito versátil, adequada para tratores com potências de 300 a 400 HP. É utilizado para o trabalho de terrenos vastos com solos francos e tenazes, tanto secos como húmidos, ou com predominância de esqueleto (pedras). Possui rodízios de profundidade como acessórios extra.

### ORIGINALIDADE

Os braços são moldados de forma a minimizar o esforço de tração, reduzindo o consumo de combustível em mais de 30% em comparação com outros escarificadores no mercado. Os dentes são modelados para quebrar, soltar e arejar o terreno de forma uniforme. O original sistema de parafuso de segurança, único no seu género, é dotado de um eficaz mecanismo de alavancas que previne qualquer tipo de quebra da ferramenta caso encontre um obstáculo fixo durante a atividade de trabalho e reduz consistentemente o número de parafusos partidos durante a operação.

### VANTAGENS DO ESCARIFICADOR REBOCADO COM PARAFUSO DE SEGURANÇA "DI RAIMONDO"

Elevada segurança para o operador, oferecida pelo inovador sistema de segurança concebido para ser extremamente prático e simples, permitindo ao utilizador substituir o parafuso em muito pouco tempo, numa posição confortável e segura, prevenindo o perigo de lesões e otimizando ao máximo o tempo de trabalho.

Máximo conforto para o operador durante o uso, oferecido pelo sistema de alavancas que absorve e suporta os impactos gerados pelos choques com obstáculos fixos.

Alta economia de energia, oferecida pela estrutura da ferramenta que absorve menos potência e permite ao trator consumir menos combustível.

Extrema simplicidade de uso da ferramenta, oferecida pelo original sistema de segurança que prevê a troca dos parafusos facilmente e em muito pouco tempo.

Excelentes resultados e melhoria da produtividade do terreno, oferecidos pelos braços projetados para uma melhor fissuração e aeração do solo.

Grande redução dos custos de manutenção, oferecida pela elevada confiabilidade da estrutura da ferramenta construída com aços de alta resistência mecânica.

Ótimo investimento válido e seguro graças às características da ferramenta que garantem uma longa durabilidade e uma excelente eficácia no trabalho.

### Teste de campo

Foi testado em terrenos de textura média, com argila e limo, com abundantes resíduos de cultura em alguns casos e restolhos mais robustos noutros. Com apenas uma passagem, foi capaz de atingir facilmente uma profundidade de trabalho de 50 cm, com uma ótima ação de distúrbio que resultou numa perfeita fissuração vertical do terreno.

## Dados técnicos

DIRMAG S.R.L. - Di Raimondo Macchine Agricole - 97100 RAGUSA (RG) Italy - TEL. 0932 250405  
www.diraimondo.com - info@diraimondo.com

|               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Modelo</b> | <b>REBATIMENTO</b>                                                               | <b>LARGURA TOTAL</b>                                                             | <b>ESPALHAMENTO</b>                                                              | <b>ENTRADA DE TIPO</b>                                                           | <b>REGULAGEM</b>                                                                   | <b>PESO MÁX. DE TRABALHO</b>                                                       | <b>PESO</b>                                                                        |
|               | TIPO                                                                             | CM                                                                               | CM                                                                               | CM                                                                               | CM                                                                                 | KG                                                                                 | HP                                                                                 |
| RAPTOR-9T     | IDRAULICO                                                                        | 300                                                                              | 46                                                                               | 395                                                                              | 50                                                                                 | 3900                                                                               | 300-400                                                                            |
| PREDATOR-9T   | IDRAULICO                                                                        | 300                                                                              | 47                                                                               | 395                                                                              | 60                                                                                 | 5000                                                                               | 350-400                                                                            |