

RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA



Bodenlockerer mit Sicherheitsbolzen RC-RP

Der starre Bodenlockerer ist eine vielseitige Maschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 120 bis 200 PS geeignet ist. Er wird für die Bearbeitung großer Felder mit leichten, zähen Böden, sowohl trocken als auch feucht, oder mit hohem Skelettanteil verwendet. Tiefenräder sind als zusätzliches Zubehör erhältlich.

ORIGINALITÄT

Die Anker sind so geformt, dass der Zugwiderstand minimiert wird, wodurch der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Bodenlockerern um über 30 % reduziert wird. Die Zähne sind so modelliert, dass sie den Boden gleichmäßig aufbrechen, lockern und belüften. Das einzigartige Sicherheitssystem mit einem effektiven Hebelmechanismus verhindert jegliche Beschädigung des Geräts, wenn es bei der Arbeit auf ein festes Hindernis trifft, und reduziert die Anzahl der gebrochenen Bolzen während der Bearbeitung erheblich.

VORTEILE DES BODENLOCKERERS MIT SICHERHEITSBOLZEN "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch das innovative Sicherheitssystem, das so konzipiert ist, dass es äußerst praktisch und einfach zu handhaben ist. Der Benutzer kann den Bolzen in kürzester Zeit, an einer bequemen und sicheren Position austauschen, was die Verletzungsgefahr verringert und die Arbeitszeit optimiert.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Hebelsystem, das Stöße, die durch Aufprälle auf feste Hindernisse entstehen, absorbiert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die Gerätestruktur, die es ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das originelle Sicherheitssystem, das einen schnellen und einfachen Bolzenwechsel ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere vertikale Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest

Das Gerät wurde auf mittelschweren Böden mit Lehm- und Schlammanteilen, in einigen Fällen mit reichlich Ernterückständen und in anderen mit robusteren Stoppeln, getestet. Mit nur einem Durchgang konnte es leicht eine Arbeitstiefe von 50 cm erreichen, mit einer ausgezeichneten Störwirkung, die zu einer perfekten vertikalen Rissbildung des Bodens führte.

Technische Daten

							
Modell	KLAPPUNG	MIN. GESAMTBREITE	HEIHENABSTAND	ARBEITSBREITE	MAX. ARBEITSTIEFE	GEWICHT	LEISTUNG
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RC-5-230		230	53	230	50	830	120-140
RC-7-290		290	46	290	50	1050	160-180
RAPTOR-7		300	46	300	50	1380	200-300
RAPTOR-9	IDRAULICO	300	46	395	50	2100	300-400
PREDATOR-7		300	47	300	60	1900	200-300
PREDATOR-9	IDRAULICO	300	47	395	60	3000	350-400

Optionales Zubehör

Tiefenräder der P-Serie