RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA

Subsolador con perno de seguridad RC-RP

El subsolador rígido es una máquina operadora, adecuada para tractores con potencias de 120 a 200 CV, muy versátil, utilizada para el trabajo de vastos terrenos con suelos francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras). Presenta ruedas de profundidad como accesorios extra.

ORIGINALIDAD
Las anclas están conformadas de tal manera que minimizan el esfuerzo de tracción, reduciendo el consumo de combustible en más del 30% en comparación con otros subsoladores en el mercado. Las púas están modeladas para romper, remover y airear el terreno de manera uniforme. El original sistema de perno de seguridad, único en su tipo, está dotado de un eficaz mecanismo de palancas que previene cualquier tipo de rotura de la herramienta si se encuentra un obstáculo fijo durante la actividad de trabajo y reduce consistentemente el número de pernos rotos durante la labor.

VENTAJAS DEL SUBSOLADOR CON PERNO DE SEGURIDAD "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por el innovador sistema de seguridad diseñado para tener una extrema practicidad y simplicidad que permite al usuario reemplazar el perno en muy poco tiempo, y en una posición cómoda y segura, previniendo el peligro de lesiones y optimizando al máximo los tiempos de trabajo.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema de palancas que absorbe y soporta los choques generados por los impactos con obstáculos fijos.

Alto ahorro de energía, ofrecido por la estructura de la herramienta que absorbe menos potencia y permite al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el original sistema de seguridad que prevé el cambio de los pernos de forma fácil y en muy poco tiempo.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecidos por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Ha sido probado en terrenos de textura media, dotados de arcilla y limo, con abundantes residuos de cultivo en algunos casos y rastrojos más robustos en otros. Con una sola pasada, fue capaz de alcanzar fácilmente una profundidad de trabajo de 50 cm, con una óptima acción de perturbación que llevó a una perfecta fisuración vertical del terreno.

Datos técnicos

Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RC-5-230		230	53	230	50	830	120-140
RC-7-290		290	46	290	50	1050	160-180
RAPTOR-7		300	46	300	50	1380	200-300
RAPTOR-9	IDRAULICO	300	46	395	50	2100	300-400
PREDATOR-7		300	47	300	60	1900	200-300
PREDATOR-9	IDRAULICO	300	47	395	60	3000	350-400

Accesorios opcionales

Ruedas de profundidad de la serie...