RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI

Subsolador Hidroneumático RCH-P

El subsolador hidroneumático es una máquina operadora, adecuada para el trabajo de vastos terrenos de tipo suelto, franco, tenaz, tanto seco como húmedo, o con predominio de esqueleto (piedras). Permite ser utilizado por tractores con potencias que varían de 140 a 320 CV según el modelo.

ORIGINALIDAD
El chasis es abierto para evitar atascos por residuos de cultivo o por biomasas varias, disminuyendo notablemente los tiempos de trabajo. El sistema de trabajo hidroneumático absorbe y soporta vibraciones y choques, previniendo la rotura de los componentes mecánicos más solicitados, y hace que la herramienta empuje al tractor y aumente su inercia, garantizando constantemente un perfecto agarre de las ruedas al suelo y ofreciendo grandes ventajas durante el trabajo ya que permite reducir el esfuerzo de tracción, los tiempos de trabajo, los costes de mantenimiento y el consumo de combustible. El sistema hidráulico de calibración de las condiciones iniciales de trabajo es de fácil aplicación y control: antes de empezar a trabajar, basta simplemente con regular con el manómetro la presión del aceite a la que estarán sujetos los pistones.

VENTAJAS DEL SUBSOLADOR HIDRONEUMÁTICO RCH-P "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema hidráulico que absorbe y soporta choques y vibraciones.

Alto ahorro de energía, ofrecido por el sistema hidroneumático que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el sistema de regulación inicial del aceite de fácil aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecidos por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo suelto como en terrenos de textura media dotados de arcilla y limo. Con una sola pasada, el ancla fue capaz de proporcionar una perfecta fisuración vertical del suelo y el desmenuzamiento de los macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos. El efecto de este tipo de trabajo ha permitido una penetración uniforme del agua en el suelo y una óptima aireación del terreno.

Datos técnicos

Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RCH-5M-700		230	50	230	40	750	100
RCH-7M-700		280	42	280	40	1000	140
RCH-7/9M-700	IDRAULICO	280	42	370	40	1600	140

Accesorios opcionales

Ruedas de profundidad de la serie...
Ruedas de profundidad de la serie...
Ruedas de profundidad de la serie...