

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



Il ripuntatore idropneumatico RCH di Di Raimondo è una macchina agricola d'avanguardia progettata per la lavorazione profonda del terreno fino a 40 cm, ideale per trattori di alta potenza tra 100 e 140 HP.

Ecco i punti chiave che lo definiscono:

- **Tecnologia Idropneumatica:** Il sistema assorbe urti e vibrazioni, proteggendo la meccanica e migliorando l'aderenza della trattrice al suolo. Questo si traduce in un minor consumo di carburante e in una riduzione dello sforzo di trazione.
- **Efficienza Operativa:** Il "telaio aperto" evita l'intasamento dovuto a residui colturali o biomasse, garantendo un lavoro continuo.
- **Rigenerazione del Suolo:** Le ancore speciali eseguono una fessurazione verticale perfetta, sminuzzano le zolle e portano in superficie le malerbe per devitalizzarle naturalmente.
- **Robustezza e Facilità d'Uso:** Costruito in acciai ad alta resistenza per durare nel tempo, dispone di un manometro integrato per una taratura rapida della pressione dei pistoni in base alla durezza del terreno.

Specifiche Tecniche e Risultati sul Campo

- **Profondità Operativa:** La macchina consente un intervento fino ad una profondità di 40 cm.
- **Prestazioni su Suoli Difficili:** Durante le prove sul campo, l'RCH ha dimostrato una stabilità superiore sia su terreni sciolti che su suoli di medio impasto con forte presenza di argilla e limo.
- **Velocità Costante:** Il sistema di sicurezza idropneumatico assicura una velocità di lavoro regolare anche su terreni umidi o caratterizzati da una forte presenza di pietre e rocce.

Dati tecnici

							
Modello	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	HP
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RCH-5M-700		230	50	230	40	750	100
RCH-7M-700		280	42	280	40	1000	140
RCH-7/9M-700	IDRAULICO	280	42	370	40	1600	140

Accessori extra

Ruotini di profondità serie L
Ruotini di profondità serie M
Ruotini di profondità serie P