

# COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



Il CH-LP3F rappresenta l'evoluzione tecnologica per la preparazione del letto di semina su suoli ostici, argillosi o pietrosi. Progettato per trattori tra 120 e 220 HP, combina la potenza del sistema idropneumatico con un'architettura a 3 file per prestazioni superiori.

## Caratteristiche Esclusive

- Configurazione "3F" Anti-Ingolfamento: La disposizione degli organi su 3 file con interfila maggiorata permette velocità elevate ed elimina il rischio di intasamenti dovuti ai residui colturali.
- Sicurezza NO-STOP Idropneumatica: I pistoni idraulici assorbono urti e vibrazioni, ripristinando istantaneamente l'assetto di lavoro dopo un ostacolo senza fermare la trattore.
- Aderenza e Risparmio: La geometria meccanica è studiata per ridurre lo slittamento, aumentando la trazione e garantendo un sensibile risparmio di carburante.
- Longevità Strutturale: Il telaio in acciaio ad alta resistenza sopporta carichi gravosi, riducendo drasticamente i costi di manutenzione.

## Performance Agronomiche

- Lavorazione Profonda: Raggiunge i 25 cm di profondità fessurando il terreno senza alterarne la stratigrafia naturale.
- Affinamento Rapido: Una sola passata è sufficiente per sminuzzare le macrozolle e preparare il suolo in modo uniforme.
- Controllo Infestanti: L'azione delle ancore porta in superficie le radici delle malerbe, favorendone la devitalizzazione naturale tramite l'esposizione agli agenti atmosferici.

## Dati tecnici

Modello	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-9/11LP3F	MANUALE	235	26	287	25	840	120-140
CH-9/13LP3F	IDRAULICO	235	26	339	25	1110	140-160
CH-9/15LP3F	IDRAULICO	235	26	391	25	1220	140-160
CH-11/15LP3F	IDRAULICO	287	26	391	25	1220	160-180
CH-11/17LP3F	IDRAULICO	287	26	443	25	1350	180-200
CH-11/19LP3F	IDRAULICO	287	26	495	25	1530	200-220

## Accessori extra

Ruotini di profondità serie M