COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



Hydropneumatischer Tiller CH-LP

Der hydraulische Tiller-Grubber CH-LP ist eine Arbeitsmaschine, die sich für die Bearbeitung von lehmigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden eignet. Er kann von Traktoren mit einer Leistung von 70 bis 180 PS verwendet werden.

ORIGINALITÄT
Der sehr robuste und vielseitige Rahmen bietet eine sehr große Arbeitsbreite von bis zu 390 cm. Das hydraulische Arbeitssystem nutzt die höhere Steifigkeit der Kolben, die die Arbeitselemente mit dem Rahmen verbinden, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren und abzufedern. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht es, die Arbeitsstellung nach dem Überwinden eines Hindernisses schnell wiederherzustellen. Die Scharspitzen sind mit scharfen Kanten versehen, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne die Stratigraphie (Schichtung) zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Komponenten sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN TILLERS TYP CH-LP "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitselemente den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des Arbeitssystems, die es auch ermöglichte, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-5/7LP	MANUALE	138	26	190	25	420	70
CH-7LP		190	26	190	25	390	70
CH-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	80
CH-9LP		235	26	235	25	500	80
CH-7/11LP	IDRAULICO	183	26	287	25	740	80
CH-9/11LP	MANUALE	235	26	287	25	620	100-140
CH-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	120-160
CH-9/15LP	IDRAULICO	235	26	390	25	1050	100-180
CH-11/15LP	IDRAULICO	287	26	390	25	1050	140-180
CH-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	200

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen
Hydraulisches Kippen