

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



Cultivador Tiller Hidroneumático CH-LP

El cultivador tiller hidráulico CH-LP es una máquina operadora, adecuada para el trabajo de terrenos arcillosos y tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras). Permite ser utilizada por tractores de 70 a 180 CV.

ORIGINALIDAD

El chasis, muy robusto y versátil, presenta un ancho de trabajo muy elevado, hasta 390 cm. El sistema de trabajo hidráulico aprovecha la mayor rigidez de los pistones que conectan los órganos de trabajo con el chasis, absorbiendo y soportando vibraciones y choques. El sistema de seguridad NO-STOP permite restablecer rápidamente la configuración de trabajo después de superar un obstáculo. Los arados tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terneridad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Los órganos mecánicos están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR TILLER HIDRONEUMÁTICO TIPO CH-LP "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema hidráulico que absorbe y soporta choques y vibraciones.

Alto ahorro de energía, ofrecido por el sistema hidroneumático que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el sistema de regulación inicial del aceite de fácil aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecida por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo

Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos.

Datos técnicos

							
Modelo	PLEGADO	ANCHO TOTAL	DISTANCIA ENTRE LINEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO MÁX. DE TRABAJO	PESO	POTENCIA
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-5/7LP	MANUALE	138	26	190	25	420	70
CH-7LP		190	26	190	25	390	70
CH-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	80
CH-9LP		235	26	235	25	500	80
CH-7/11LP	IDRAULICO	183	26	287	25	740	80
CH-9/11LP	MANUALE	235	26	287	25	620	100-140
CH-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	120-160
CH-9/15LP	IDRAULICO	235	26	390	25	1050	100-180
CH-11/15LP	IDRAULICO	287	26	390	25	1050	140-180
CH-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	200

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos
Volcado hidráulico