

# COLTIVATORI A MOLLE



Il modello DIR CM-SH rappresenta la sintesi perfetta tra agilità e potenza, progettato specificamente per gli agricoltori che necessitano di un'attrezzatura capace di operare con estrema precisione in spazi ristretti. Questo coltivatore a molle è lo strumento ideale per la gestione di frutteti e uliveti con alberi bassi, offrendo prestazioni eccellenti su terreni sciolti, franchi o con scheletro prevalente. Grazie al suo design compatto, permette una preparazione impeccabile del letto di semina, garantendo al contempo un passaggio fluido anche nelle condizioni più difficili.

## Punti di Forza








- **Spostamento Laterale di Serie:** Un vantaggio competitivo unico che permette di lavorare con precisione chirurgica fin sotto le chiome più basse, raggiungendo aree dove i comuni attrezzi non possono arrivare.
- **Manovrabilità Senza Precedenti:** Il telaio robusto ma compatto è progettato per restare estremamente vicino alla trattrice. Gli attacchi regolabili riducono lo sbalzo, facilitando le manovre anche negli spazi più angusti.
- **Rispetto della Stratigrafia:** Il sistema di lavoro a molle, abbinato a vomerine a bordi taglienti, dissoda efficacemente il terreno senza sconvolgerne gli strati. Questo preserva la fertilità naturale e migliora la struttura del suolo attraverso una distribuzione omogenea della sostanza organica.
- **Affidabilità e Longevità:** Costruito con materiali ad alta resistenza, il modello CM-SH assorbe sollecitazioni continue, garantendo una durata operativa superiore e proteggendo l'investimento nel tempo.

## Risultati della Prova sul Campo

La prova sul campo ha confermato una stabilità operativa eccellente. La macchina risponde con reattività alle asperità del terreno grazie al sistema a molle, mentre la struttura ridotta permette un controllo totale durante le lavorazioni sotto-chioma. Il dissodamento risulta efficace anche su suoli ad elevata zollosità, mantenendo sempre l'attrezzo in assetto corretto rispetto alla trattrice.

- **Profondità Massima di Lavoro:** Fino a 25 cm.
- **Potenza Richiesta:** Ottimale per trattori tra i 70 e gli 80 HP.

## Dati tecnici

							
Modello	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7/9SH	MANUALE	175	25	224	25	500	70-80
CM-9SH		224	25	224	25	470	70-80

## Accessori inclusi

Spostamento laterale