CULTIVATEURS À RESSORTS

Le modèle DIR CM-SH est la combinaison parfaite d'agilité et de puissance. Il a été conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs qui ont besoin d'un équipement capable d'opérer avec une extrême précision dans des espaces réduits. Ce cultivateur à ressorts est la solution idéale pour l'entretien des vergers et des oliveraies à faibles hauteurs de végétation, offrant des performances exceptionnelles sur des terrains légers, argileux ou pierreux. Grâce à son design compact, il permet de préparer le lit de semence avec précision et de garantir un passage fluide, même dans les conditions les plus difficiles.

Points Forts

· Déport Latéral de Série: Un avantage compétitif unique qui permet de travailler avec une précision exceptionnelle jusque sous les branchages les plus bas, et d'atteindre des zones inaccessibles aux outils standards.

· Manoeuvrabilité Sans Précédent: Le châssis, à la fois robuste et compact, est conçu pour rester au plus près du tracteur. Les attaches réglables réduisent le porte-à-faux, ce qui facilite les manoeuvres, même dans les espaces les plus exigus.

· Respect de la Stratigraphie: Le système de travail à ressorts, associé à des socs à bords tranchants, permet d'ameublir efficacement le sol sans bouleverser ses couches. Il préserve ainsi la fertilité naturelle du sol et permet d'améliorer sa structure grâce à une distribution homogène de la matière organique.

· Fiabilité et Longévité: Conçu avec des matériaux hautement résistants, le modèle CM-SH absorbe les sollicitations continues, garantissant ainsi une durée de vie supérieure et protégeant votre investissement sur le long terme.

Résultats des Essais sur le Terrain

Les essais sur le terrain ont confirmé une excellente stabilité opérationnelle. Grâce à son système à ressorts, la machine s'adapte avec facilité aux irrégularités du terrain, tandis que sa structure compacte offre un contrôle total lors des travaux sous les arbres. Le travail d'ameublissement est efficace, même sur des sols très motteux, et la machine reste parfaitement en ligne avec le tracteur.

· Profondeur de Travail Maximale: Jusqu'à 25 cm.

· Puissance Requise: Optimale pour les tracteurs entre 70 et 80 CV.

Données techniques

Modèle	**Repliage**	**Encomb. min.**	**Écart. rangs**	**Larg. travail**	**Prof. max.**	**Poids**	**Puissance**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7/9SH	MANUALE	175	25	224	25	500	70-80
CM-9SH		224	25	224	25	470	70-80

Accessoires inclus

Déplacement latéral