COLTIVATORI A MOLLE



Il modello DIR CM-SH rappresenta la sintesi perfetta tra agilità e potenza, progettato specificamente per gli agricoltori che necessitano di un'attrezzatura capace di operare con estrema precisione in spazi ristretti. Questo coltivatore a molle è lo strumento ideale per la gestione di frutteti e uliveti con alberi bassi, offrendo prestazioni eccellenti su terreni sciolti, franchi o con scheletro prevalente. Grazie al suo design compatto, permette una preparazione impeccabile del letto di semina, garantendo al contempo un passaggio fluido anche nelle condizioni più difficili.

Punti di Forza

· Spostamento Laterale di Serie: Un vantaggio competitivo unico che permette di lavorare con precisione chirurgica fin sotto le chiome più basse, raggiungendo aree dove i comuni attrezzi non possono arrivare.

· Manovrabilità Senza Precedenti: Il telaio robusto ma compatto è progettato per restare estremamente vicino alla trattrice. Gli attacchi regolabili riducono lo sbalzo, facilitando le manovre anche negli spazi più angusti.

· Rispetto della Stratigrafia: Il sistema di lavoro a molle, abbinato a vomerine a bordi taglienti, dissoda efficacemente il terreno senza sconvolgerne gli strati. Questo preserva la fertilità naturale e migliora la struttura del suolo attraverso una distribuzione omogenea della sostanza organica.

· Affidabilità e Longevità: Costruito con materiali ad alta resistenza, il modello CM-SH assorbe sollecitazioni continue, garantendo una durata operativa superiore e proteggendo l'investimento nel tempo.

Risultati della Prova sul Campo

La prova sul campo ha confermato una stabilità operativa eccellente. La macchina risponde con reattività alle asperità del terreno grazie al sistema a molle, mentre la struttura ridotta permette un controllo totale durante le lavorazioni sotto-chioma. Il dissodamento risulta efficace anche su suoli ad elevata zollosità, mantenendo sempre l'attrezzo in assetto corretto rispetto alla trattrice.

· Profondità Massima di Lavoro: Fino a 25 cm.

· Potenza Richiesta: Ottimale per trattori tra i 70 e gli 80 HP.

Dati tecnici

Modello	**Chiusura**	**Ingombro. min.**	**Interfila**	**Largh. lavoro**	**Prof. lavoro**	**Peso**	**Potenza**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7/9SH	MANUALE	175	25	224	25	500	70-80
CM-9SH		224	25	224	25	470	70-80

Accessori inclusi

Spostamento laterale