

COLTIVATORI A MOLLE



Il CM-P3F è un tiller progettato per trattori con potenze da 140 a 300 HP. Si distingue per la sua configurazione a 3 file con interfila maggiorata, ideale per operare ad alte velocità senza rischi di ingolfamento, anche in presenza di abbondanti residui colturali.

Punti di Forza








- Architettura Anti-Ingolfamento: La disposizione su tre file permette una gestione impeccabile dei residui e una velocità di lavoro superiore.
- Telaio Flessibile: Realizzato in acciai ad alta resistenza e rinforzato con balestre, assicura flessibilità, riduce le manutenzioni e previene rotture.
- Adattabilità Totale: Ogni corpo lavorante è indipendente, permettendo alla macchina di eccellere su terreni pietrosi, sciolti o molto tenaci.
- Sistema a Molle "Intelligente": Riduce lo slittamento della trattore, aumenta l'aderenza e assorbe le vibrazioni, migliorando il comfort e il risparmio di carburante.

Risultati Agronomici

- Lavorazione Profonda: Raggiunge i 25 cm di profondità, rompendo la suola di lavorazione senza alterare la stratigrafia del suolo.
- Efficienza in una Passata: Sminuzza le macrozolle e favorisce l'arieggiamento e la penetrazione dell'acqua con un unico passaggio.
- Controllo Naturale Infestanti: Espone le radici delle malerbe agli agenti atmosferici per devitalizzarle naturalmente.

Questo modello rappresenta un investimento sicuro per chi necessita di alta produttività e massima durata nel tempo.

Dati tecnici

							
Modello	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/13P3F	IDRAULICO	239	25	342	25	1400	140
CM-11/15P3F	IDRAULICO	289	25	392	25	1700	180
CM-11/17P3F	IDRAULICO	289	25	442	25	2000	200
CM-11/19P3F	IDRAULICO	289	25	492	25	2300	220
CM-11/21P3F	IDRAULICO	289	25	540	25	2600	300
CM-13/21P3F	IDRAULICO	339	25	540	25	2550	300

Accessori extra

Attacchi Erpice