# CULTIVATEURS À RESSORTS

Le CM-P3F est un cultivateur conçu pour les tracteurs d'une puissance comprise entre 120 et 240 CV. Il se distingue par sa configuration à trois rangées et son inter-rang élargi, qui permettent de travailler à grande vitesse sans risque de bourrage, même en présence de résidus de culture nombreux.

Points Forts

· Architecture Anti-Bourrage: La disposition sur trois rangées permet une gestion impeccable des résidus, tout en offrant une vitesse de travail plus élevée.

· Châssis Flexible: Fabriqué en acier à haute résistance et renforcé par des ressorts à lames (balanciers), il offre une grande résistance, réduit les besoins de maintenance et prévient les ruptures.

· Adaptabilité Totale: Chaque corps de travail est indépendant, ce qui permet à la machine d'exceller sur des terrains pierreux, légers ou très compacts.

· Système à Ressorts "Intelligent": Il réduit le patinage du tracteur, augmente l'adhérence et absorbe les vibrations, ce qui améliore le confort et permet de réduire la consommation de carburant.

Résultats Agronomiques

· Travail Profond: Il peut atteindre 25 cm de profondeur, brisant la couche de travail sans altérer la stratigraphie du sol.

· Efficacité en un Seul Passage: Il émiette les macro-mottes, favorise l'aération et la pénétration de l'eau en un seul passage.

· Contrôle Naturel des Adventices: Il expose les racines des adventices aux agents atmosphériques pour les dévitaliser naturellement.

Ce modèle représente un investissement sûr pour ceux qui recherchent une haute productivité, tout en offrant une durabilité optimale dans le temps.

## Données techniques

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modèle** | **Repliage** | **Encomb. min.** | **Écart. rangs** | **Larg. travail** | **Prof. max.** | **Poids** | **Puissance** |
| | TIPO | CM | CM | CM | CM | KG | HP |
| CM-9/13P3F | IDRAULICO | 239 | 25 | 342 | 25 | 1400 | 140 |
| CM-11/15P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 392 | 25 | 1700 | 180 |
| CM-11/17P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 442 | 25 | 2000 | 200 |
| CM-11/19P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 492 | 25 | 2300 | 220 |
| CM-11/21P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 540 | 25 | 2600 | 300 |
| CM-13/21P3F | IDRAULICO | 339 | 25 | 540 | 25 | 2550 | 300 |

## Accessoires en option

| |
|---|
| Attaches pour herse |