

COLTIVATORI A MOLLE



Federzinken-Grubber CM-LP3F

Der CM-LP3F Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 120 bis 220 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT

Der robuste Rahmen verleiht während der Bearbeitung eine höhere Widerstandsfähigkeit und verhindert das Brechen der Arbeitskörper. Die Arbeitskörper sind in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Die gestanzten Scharspitzen ermöglichen das Lockern von Böden mit hoher Klumpenbildung, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-LP3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt und mit Blattfedern verstärkt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang

konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die eine optimale Wasserdurchdringung in den Boden ermöglichte und auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

Technische Daten

							
Modell	KLAPPUNG	MIN. GESAMTBREITE	REIHENABSTAND	ARBEITSBREITE	MAX. ARBEITSTIEFE	GEWICHT	LEISTUNG
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/13LP3F	IDRAULICO	235	26	287	25	1150	120-160
CM-9/15LP3F	IDRAULICO	235	26	391	25	1270	140-180
CM-11/15LP3F	IDRAULICO	287	26	391	25	1270	140-180
CM-11/17LP3F	IDRAULICO	287	26	443	25	1400	160-200
CM-11/19LP3F	IDRAULICO	287	26	495	25	1600	180-250

Optionales Zubehör

Tiefenräder der M-Serie