CULTIVATEURS À RESSORTS

Le cultivateur à ressorts DIR CM-LP est la solution idéale pour le travail superficiel du sol et la préparation optimale du lit de semence, garantissant un terrain parfaitement aéré et prêt pour la culture.

· Adaptation Totale au Sol: Grâce à ses corps de travail à ressorts complètement indépendants, elle assure un travail uniforme, même sur des surfaces hétérogènes ou irrégulières.

· Efficacité Énergétique et Économie: Son design innovant améliore l'adhérence du tracteur au sol, réduit le patinage et permet de limiter la consommation de carburant.

· Préservation de la Fertilité: Les socs spéciaux à bords tranchants permettent de briser les mottes sans inverser les couches du sol. Ils permettent ainsi d'éviter de ramener la terre inerte en surface, tout en préservant l'humidité et la matière organique dans les couches fertiles.

· Robustesse et Manoeuvrabilité: Le châssis compact en acier à haute résistance maintient l'outil à proximité du tracteur, ce qui facilite les manoeuvres dans les espaces réduits et garantit une longévité exceptionnelle de la machine.

· Contrôle des Mauvaises Herbes: Le système vibrant à ressorts déchausse les racines des adventices, les exposant ainsi aux agents atmosphériques pour une dévitalisation naturelle et mécanique.

· Profondeur de Travail: La machine opère avec précision jusqu'à une profondeur maximale de 25 cm, ce qui est idéal pour briser la semelle de labour.

· Résultats des Tests: Sur des terrains de type sableux, limoneux ou argileux, le CM-LP a démontré une capacité extraordinaire à affiner et à émietté les macro-mottes, réduisant ainsi les temps de travail et préparant le sol de manière optimale.

Données techniques

Modèle	**Repliage**	**Encomb. min.**	**Écart. rangs**	**Larg. travail**	**Prof. max.**	**Poids**	**Puissance**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LP		190	27	190	25	390	60
CM-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	70-80
CM-9LP		235	26	235	25	500	80
CM-9/11LP		235	26	287	25	620	80-120
CM-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	100-140
CM-9/15LP	IDRAULICO	235	26	391	25	1050	120-180
CM-11/15LP	IDRAULICO	287	26	391	25	1050	140-180
CM-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	140-180

Accessoires en option

Attaches pour herse
Basculement hydraulique