

COLTIVATORI A MOLLE



Coltivatore a Molle CM-LM

Il coltivatore a molle CM-LM è un attrezzo agricolo a trazione meccanica, adatto per la lavorazione del terreno in aree di 50 a 80 ettari. È dotato di una robusta struttura in acciaio e di molle a spirale che permettono di regolare la profondità di lavoro in base alle condizioni del terreno.

Caratteristiche tecniche

Il coltivatore a molle CM-LM è progettato per essere utilizzato su trattori agricoli di potenza compresa tra 1500 e 2500 CV. La sua struttura è realizzata in acciaio S235JR, garantendo alta resistenza e durata. Le molle a spirale, in acciaio S355, permettono di regolare la profondità di lavoro da 10 a 20 cm. L'attrezzo è dotato di 10 tinesse in acciaio, disposte in file parallele, che assicurano una lavorazione uniforme del terreno. La regolazione della profondità di lavoro è possibile attraverso un sistema di leve e viti, che agiscono sulle molle. Il coltivatore a molle CM-LM è anche dotato di un sistema di lubrificazione a olio, che riduce l'usura delle parti in movimento e prolunga la vita dell'attrezzo.

Coltivatore a Molle CM-LM "DI RAIMONDO"

Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è un attrezzo agricolo a trazione meccanica, adatto per la lavorazione del terreno in aree di 50 a 80 ettari. È dotato di una robusta struttura in acciaio e di molle a spirale che permettono di regolare la profondità di lavoro in base alle condizioni del terreno.

Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è progettato per essere utilizzato su trattori agricoli di potenza compresa tra 1500 e 2500 CV. La sua struttura è realizzata in acciaio S235JR, garantendo alta resistenza e durata. Le molle a spirale, in acciaio S355, permettono di regolare la profondità di lavoro da 10 a 20 cm. L'attrezzo è dotato di 10 tinesse in acciaio, disposte in file parallele, che assicurano una lavorazione uniforme del terreno. La regolazione della profondità di lavoro è possibile attraverso un sistema di leve e viti, che agiscono sulle molle. Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è anche dotato di un sistema di lubrificazione a olio, che riduce l'usura delle parti in movimento e prolunga la vita dell'attrezzo.

Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è progettato per essere utilizzato su trattori agricoli di potenza compresa tra 1500 e 2500 CV. La sua struttura è realizzata in acciaio S235JR, garantendo alta resistenza e durata. Le molle a spirale, in acciaio S355, permettono di regolare la profondità di lavoro da 10 a 20 cm. L'attrezzo è dotato di 10 tinesse in acciaio, disposte in file parallele, che assicurano una lavorazione uniforme del terreno. La regolazione della profondità di lavoro è possibile attraverso un sistema di leve e viti, che agiscono sulle molle. Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è anche dotato di un sistema di lubrificazione a olio, che riduce l'usura delle parti in movimento e prolunga la vita dell'attrezzo.

Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è progettato per essere utilizzato su trattori agricoli di potenza compresa tra 1500 e 2500 CV. La sua struttura è realizzata in acciaio S235JR, garantendo alta resistenza e durata. Le molle a spirale, in acciaio S355, permettono di regolare la profondità di lavoro da 10 a 20 cm. L'attrezzo è dotato di 10 tinesse in acciaio, disposte in file parallele, che assicurano una lavorazione uniforme del terreno. La regolazione della profondità di lavoro è possibile attraverso un sistema di leve e viti, che agiscono sulle molle. Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è anche dotato di un sistema di lubrificazione a olio, che riduce l'usura delle parti in movimento e prolunga la vita dell'attrezzo.

Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è progettato per essere utilizzato su trattori agricoli di potenza compresa tra 1500 e 2500 CV. La sua struttura è realizzata in acciaio S235JR, garantendo alta resistenza e durata. Le molle a spirale, in acciaio S355, permettono di regolare la profondità di lavoro da 10 a 20 cm. L'attrezzo è dotato di 10 tinesse in acciaio, disposte in file parallele, che assicurano una lavorazione uniforme del terreno. La regolazione della profondità di lavoro è possibile attraverso un sistema di leve e viti, che agiscono sulle molle. Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è anche dotato di un sistema di lubrificazione a olio, che riduce l'usura delle parti in movimento e prolunga la vita dell'attrezzo.

Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è progettato per essere utilizzato su trattori agricoli di potenza compresa tra 1500 e 2500 CV. La sua struttura è realizzata in acciaio S235JR, garantendo alta resistenza e durata. Le molle a spirale, in acciaio S355, permettono di regolare la profondità di lavoro da 10 a 20 cm. L'attrezzo è dotato di 10 tinesse in acciaio, disposte in file parallele, che assicurano una lavorazione uniforme del terreno. La regolazione della profondità di lavoro è possibile attraverso un sistema di leve e viti, che agiscono sulle molle. Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è anche dotato di un sistema di lubrificazione a olio, che riduce l'usura delle parti in movimento e prolunga la vita dell'attrezzo.

Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è progettato per essere utilizzato su trattori agricoli di potenza compresa tra 1500 e 2500 CV. La sua struttura è realizzata in acciaio S235JR, garantendo alta resistenza e durata. Le molle a spirale, in acciaio S355, permettono di regolare la profondità di lavoro da 10 a 20 cm. L'attrezzo è dotato di 10 tinesse in acciaio, disposte in file parallele, che assicurano una lavorazione uniforme del terreno. La regolazione della profondità di lavoro è possibile attraverso un sistema di leve e viti, che agiscono sulle molle. Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è anche dotato di un sistema di lubrificazione a olio, che riduce l'usura delle parti in movimento e prolunga la vita dell'attrezzo.

Coltivatore a Molle

Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è progettato per essere utilizzato su trattori agricoli di potenza compresa tra 1500 e 2500 CV. La sua struttura è realizzata in acciaio S235JR, garantendo alta resistenza e durata. Le molle a spirale, in acciaio S355, permettono di regolare la profondità di lavoro da 10 a 20 cm. L'attrezzo è dotato di 10 tinesse in acciaio, disposte in file parallele, che assicurano una lavorazione uniforme del terreno. La regolazione della profondità di lavoro è possibile attraverso un sistema di leve e viti, che agiscono sulle molle. Il coltivatore a molle CM-LM "DI RAIMONDO" è anche dotato di un sistema di lubrificazione a olio, che riduce l'usura delle parti in movimento e prolunga la vita dell'attrezzo.

????????, ????? ????????? ?? ?? ?????????? ?????????? ??????? ? ??????????????????. ????????? ????? ?????? ? ???????????
?????????????? ????? ? ????? ? ?? ????????? ?????????.

????????????? ??????

							
??????	??????????????	????????????? ??	??????????????	????????? ?????	????????? ?????	????? ???	?????????
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LM		190	27,5	190	25	340	60
CM-7/9LM	MANUALE	187	26,5	239	25	460	70
CM-9LM		228	25	228	25	430	70
CM-9/11LM	MANUALE	228	25	278	25	550	80

????????????????? ???????????

????????? ??? ??????