

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COMBI-P3F Grubber

Der COMBI-P3F Grubber-Tiller ist eine ORIGINALE Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 90 bis 200 PS geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ermöglicht die Arbeit sowohl mit dem einfachen Federzinken-System als auch mit der Kombination des Federzinken-Systems mit dem hydropneumatischen System. Er ist ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmateriale durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT

Das gemischte Arbeitssystem, das aus der Verbindung von Federzinken-Kultivatoren und hydropneumatischen Tillern resultiert, ist in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Arbeitsposition nach dem Überwinden eines Hindernisses. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Teile sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES GRUBBERS TYP COMBI-P3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das gemischte System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des gemischten Arbeitssystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das verschiedene Arten der Anwendung ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch das gemischte Arbeitssystem und die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Solide und sichere Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des gemischten Arbeitssystems, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die

Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

Technische Daten

							
Modell	Klappung	Min. Gesamtbreite	Reihenabstand	Arbeitsbreite	Max. Arbeitstiefe	Gewicht	Leistung
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-9/13P3F	IDRAULICO	248		357	25	1400	140-160
COMBI-9/15P3F	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1550	120-180
COMBI-11/15P3F	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1550	160-180
COMBI-11/17P3F	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1700	180
COMBI-11/19P3F	IDRAULICO	302		522	25	1850	180-220

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen
Tiefenräder der M-Serie