COLTIVATORI MOLLE E PISTONI

Cultivador COMBI-P3F

El cultivador tiller tipo COMBI-P3F es una máquina operadora ORIGINAL, adecuada para tractores con potencias de 90 a 200 CV. Es muy versátil, ya que permite trabajar tanto con el simple sistema de muelles como con la unión del sistema de muelles con el hidroneumático. Es ideal para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El sistema de trabajo mixto, generado por la unión entre los cultivadores de muelles y los tillers hidroneumáticos, está dispuesto en 3 filas, con la interfila más amplia, garantizando una velocidad de trabajo mayor y evitando los atascos por residuos de cultivo. El sistema de seguridad NO-STOP permite restablecer rápidamente la posición de trabajo después de superar un obstáculo. Las rejas tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Los órganos mecánicos están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y velocidad de avance y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR TIPO COMBI-P3F "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso ofrecido por el sistema mixto que absorbe y atenúa las vibraciones, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro de energía ofrecido por el elevado dinamismo del sistema de trabajo mixto que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema de trabajo que permite diferentes tipos de aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno ofrecida por el sistema de trabajo mixto y los cuerpos de trabajo diseñados para una mejor descompactación y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptimo inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación del sistema de trabajo mixto que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos. El efecto de este tipo de trabajo permitió una penetración uniforme del agua en el suelo y una óptima aireación del terreno.

Datos técnicos

Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-9/13P3F	IDRAULICO	248		357	25	1400	140-160
COMBI-9/15P3F	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1550	120-180
COMBI-11/15P3F	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1550	160-180
COMBI-11/17P3F	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1700	180
COMBI-11/19P3F	IDRAULICO	302		522	25	1850	180-220

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos
Ruedas de profundidad de la serie...