COLTIVATORI MOLLE E PISTONI

Kombinierter Grubber COMBI

Der COMBI Kombi-Grubber ist eine ORIGINALE Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 60 bis 80 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ermöglicht die Arbeit sowohl mit dem einfachen Federzinken-System als auch mit der Kombination des Federzinken-Systems mit dem hydropneumatischen System. Er ist ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT
Das gemischte Arbeitssystem wird durch die Kombination von Federzinken-Kultivatoren und hydropneumatischen Tillern erzeugt, da es sowohl die elastischen Eigenschaften der Federn als auch die größere Steifigkeit der Kolben nutzt, die die Arbeitsorgane mit dem Rahmen verbinden. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Arbeitsposition nach dem Überwinden eines Hindernisses. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Teile sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES GRUBBERS TYP COMBI "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das gemischte System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des gemischten Arbeitssystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das verschiedene Arten der Anwendung ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch das gemischte Arbeitssystem und die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Solide und sichere Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des gemischten Arbeitssystems, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die

Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

Technische Daten

Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-7		190	27	190	25	440	70
COMBI-7/9	MANUALE	187	26,5	239	25	580	80
COMBI-9		235	26	235	25	565	80
COMBI-9/11	MANUALE	235	26	287	25	690	80-100
COMBI-9/11P	MANUALE	248	27,5	302	25	760	100-140
COMBI-9/13P	IDRAULICO	248	27,5	357	25	1000	120-160
COMBI-9/15P	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1120	120-180
COMBI-11/15P	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1120	160-180
COMBI-11/17P	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1250	160-200

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen