CULTIVATEURS À DENTS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

Le COMBI est l'expression ultime de l'originalité technique de Di Raimondo. Ce cultivateur hybride et polyvalent a été conçu pour opérer avec une efficacité exceptionnelle sur une plage de profondeur stratégique comprise entre 15 et 30 cm. Il permet l'ameublissement en profondeur du sol, favorisant ainsi son aération, et une gestion optimale des résidus de culture, tout en préservant la structure naturelle du sol.

· Système de Travail Mixte Exclusif: C'est le seul système qui combine l'élasticité des ressorts à la rigidité des pistons hydropneumatiques. Il garantit ainsi une réduction des vibrations supérieure et une longévité structurelle incomparables par rapport aux systèmes traditionnels.
· Performance d'Émiettage Extraordinaire: Lors des tests effectués sur des sols de texture moyenne, la machine a démontré une capacité exceptionnelle à briser les mottes dès le premier passage.
· Sécurité NO-STOP Intégrée: Elle permet de passer les obstacles et les pierres en rétablissant instantanément la position de travail, ce qui garantit une vitesse d'avancement constante tout en préservant l'intégrité mécanique du tracteur.
· Contrôle Naturel des Adventices: L'action dynamique du système fait remonter à la surface les organes pérennes des adventices, qui sont alors exposés aux agents atmosphériques pour une dévitalisation naturelle et efficace.
· Adhérence et Économie d'Énergie: La disposition spécifique des éléments mécaniques et les socs à bords tranchants augmentent l'adhérence au sol, réduisant ainsi le patinage et permettant d'économiser du carburant.
· Résistance Mécanique Extrême: Le châssis, constitué d'aciers à très haute résistance, est conçu pour résister aux efforts les plus élevés sans se déformer, tout en offrant un confort optimal à l'opérateur grâce à une réduction significative des vibrations.

Données techniques

Modèle	**Repliage**	**Encomb. min.**	**Écart. rangs**	**Larg. travail**	**Prof. max.**	**Poids**	**Puissance**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-7		190	27	190	25	440	70
COMBI-7/9	MANUALE	187	26,5	239	25	580	80
COMBI-9		235	26	235	25	565	80
COMBI-9/11	MANUALE	235	26	287	25	690	80-100
COMBI-9/11P	MANUALE	248	27,5	302	25	760	100-140
COMBI-9/13P	IDRAULICO	248	27,5	357	25	1000	120-160
COMBI-9/15P	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1120	120-180
COMBI-11/15P	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1120	160-180
COMBI-11/17P	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1250	160-200

Accessoires en option

Attaches pour herse