COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



Il COMBI rappresenta la massima espressione dell'originalità progettuale Di Raimondo, definendosi come un coltivatore ibrido e versatile concepito per operare con un'efficacia senza precedenti in un range di profondità strategico tra i 15 e i 30 cm, permettendo un dissodamento profondo che favorisce l'arieggiamento del suolo e la gestione ottimale del residuo colturale senza alterarne la stratigrafia naturale.

Punti di Forza e Risultati sul Campo

· Esclusivo Sistema di Lavoro Misto: L'unico sistema che combina l'elasticità delle molle alla rigidezza dei pistoni idropneumatici, garantendo un assorbimento superiore delle vibrazioni e una longevità strutturale senza paragoni rispetto ai sistemi tradizionali.

· Performance di Sminuzzamento Straordinaria: Durante le prove effettuate su terreni di tipo franco e di medio impasto, la macchina ha dimostrato una capacità di frantumazione delle macrozolle eccezionale già alla prima passata.

· Sicurezza NO-STOP Integrata: Permette di superare ostacoli e pietre ripristinando istantaneamente l'assetto di lavoro, assicurando una velocità di avanzamento costante e proteggendo l'integrità meccanica della trattrice.

· Controllo Naturale delle Infestanti: L'azione dinamica del sistema porta in superficie gli organi perennanti delle erbe infestanti, esponendoli agli agenti atmosferici per una devitalizzazione naturale ed efficace.

· Aderenza e Risparmio Energetico: La particolare disposizione degli organi meccanici e le vomerine a bordi taglienti aumentano l'aderenza al suolo, riducendo drasticamente i fenomeni di slittamento e garantendo un sensibile risparmio di carburante.

· Resistenza Meccanica Estrema: Il telaio, realizzato con acciai ad altissima resistenza, è progettato per assorbire le sollecitazioni più gravose senza deformazioni, offrendo al contempo il massimo comfort per l'operatore grazie all'abbattimento delle vibrazioni.

Dati tecnici

Modello	**Chiusura**	**Ingombro. min.**	**Interfila**	**Largh. lavoro**	**Prof. lavoro**	**Peso**	**Potenza**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-7		190	27	190	25	440	70
COMBI-7/9	MANUALE	187	26,5	239	25	580	80
COMBI-9		235	26	235	25	565	80
COMBI-9/11	MANUALE	235	26	287	25	690	80-100
COMBI-9/11P	MANUALE	248	27,5	302	25	760	100-140
COMBI-9/13P	IDRAULICO	248	27,5	357	25	1000	120-160
COMBI-9/15P	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1120	120-180
COMBI-11/15P	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1120	160-180
COMBI-11/17P	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1250	160-200

Accessori extra

Attacchi Erpice