

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA



Dischiera idropneumatica portata, modello RAPID, adatta per la coltivazione di qualsiasi tipo di suolo (sciolto, medio, impasto duro o pietroso).

Il RAPID è adatto per lavorazioni superficiali ed offre diverse regolazioni per adattarsi ai terreni leggeri. Una macchina innovativa che svolge più operazioni contemporaneamente, la sua particolare struttura dispone due file di dischi, in direzioni opposte, per consentire la lavorazione della superficie con un solo passaggio garantendo un andamento dritto della macchina ed assicurando un notevole risparmio di tempo e di carburante.

Il RAPID effettua più operazioni in un solo passaggio: tritazione, miscelazione e fessurazione, livellamento e consolidamento, consentendo di lavorare su tutti i tipi di residui culturali grazie all'impiego indipendente di ciascun modulo di lavoro.

Questa macchina assicura un'elevata capacità di penetrazione: grazie ai corpi indipendenti con sicurezza no stop idropneumatica, e al supporto fisso su boccole si evita il lavoro laterale garantendo capacità di penetrazione in qualsiasi condizione riducendo fortemente il rischio di intasamenti, anche in presenza di grandi quantità di residui (mais, frumento o letame). La lavorazione delle stoppie è un passo importante dopo il raccolto per gestire efficacemente le erbe infestanti e incorporare i detriti vegetali nel terreno. Il coltivatore RAPID lavora superficialmente tra 3 e 10 cm di profondità per garantire un interramento omogeneo dei residui e accelerarne la decomposizione nel terreno. Un dissodamento superficiale dopo il raccolto favorisce l'insorgenza delle piante avventizie e la ricrescita dalla coltura precedente.

Dati tecnici

Modello	Chiusura	Corpi	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-20	IDRAULICO	20 (16+4)	2500	3055	1130	90-100
RAPID-24	IDRAULICO	24 (16+8)	2500	3635	1340	110-130
RAPID-26	IDRAULICO	26 (16+10)	2500	3925	1470	130-140
RAPID-28	IDRAULICO	28 (18+10)	2780	4215	1600	140-160
RAPID-30	IDRAULICO	30 (18+12)	2780	4505	1730	160-200

Accessori extra

Accessorio
Kit zavorre