

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO



Dischiera idropneumatica portata, modello RAPID-F per frutteto, adatta per la coltivazione di qualsiasi tipo di suolo (sciolto, medio, impasto duro o pietroso).

Il RAPID-F per frutteto è adatto per lavorazioni superficiali ed offre diverse regolazioni per adattarsi ai terreni leggeri. Una macchina innovativa che svolge più operazioni contemporaneamente, la sua particolare struttura dispone due file di dischi, in direzioni opposte, per consentire la lavorazione della superficie con un solo passaggio garantendo un andamento dritto della macchina ed assicurando un notevole risparmio di tempo e di carburante.

Il RAPID-F per frutteto effettua più operazioni in un solo passaggio: tritazione, miscelazione e fessurazione, livellamento e consolidamento, consentendo di lavorare su tutti i tipi di residui culturali grazie all'impiego indipendente di ciascun modulo di lavoro.

Questa macchina assicura un'elevata capacità di penetrazione: grazie ai corpi indipendenti con sicurezza no stop idropneumatica, e al supporto fisso su boccole si evita il lavoro laterale garantendo capacità di penetrazione in qualsiasi condizione riducendo fortemente il rischio di intasamenti, anche in presenza di grandi quantità di residui (mais, frumento o letame). La lavorazione delle stoppie è un passo importante dopo il raccolto per gestire efficacemente le erbe infestanti e incorporare i detriti vegetali nel terreno. Il coltivatore RAPID lavora superficialmente tra 3 e 10 cm di profondità per garantire un interramento omogeneo dei residui e accelerarne la decomposizione nel terreno. Un dissodamento superficiale dopo il raccolto favorisce l'insorgenza delle piante avventizie e la ricrescita dalla coltura precedente.

Dati tecnici

Modello	Chiusura	Corpi	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	N	CM	CM	CM	KG	HP
RAPID-F-10		10	1800		1800	530	50-70
RAPID-F-12		12	2000		2000	610	70-80
RAPID-F-14		14	2200		2200	730	80-90
RAPID-F-14P		14	2350		2350	760	80-90
RAPID-F-12/14P	MECCANICA	14 (12+2)	1750		2350	810	80-90
RAPID-F-16		16	2475	2475		860	80-90
RAPID-F-18		18	2765		2780	990	90-100

Accessori extra

Accessorio
Ruotini di profondità serie L