

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO



Tedesco

Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge für Obstplantagen, Modell RAPID-F

Die Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge, Modell RAPID-F für Obstplantagen, ist eine innovative Maschine, die sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden eignet (locker, mittel, hart oder steinig). Der RAPID-F für Obstplantagen ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung und bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der RAPID-F für Obstplantagen führt in einem einzigen Arbeitsgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht die Arbeit mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Arbeiten vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Der RAPID-F-Grubber arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.

Technische Daten

					
Modell	ARBEITSEINHEITEN	MIN. GESAMTBREITE	ARBEITSBREITE	GEWICHT	LEISTUNG
	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-F-12	12	200	200	610	70-80
RAPID-F-14	14	220	220	730	80-90
RAPID-F-16	16	248	248	860	80-90

Optionales Zubehör

Vorbereitung für einen Aufsatz
Zuschlag für zusätzlichen Körper DX
Zuschlag für zusätzlichen Korpus links