

DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA



Rastra de Discos Hidroneumática Remolcada, modelo PLATINUM T

La rastra de discos hidroneumática remolcada, modelo PLATINUM T, es adecuada para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, medio, duro o pedregoso). El PLATINUM es ideal para trabajos superficiales, para la incorporación de grandes cantidades de residuos de cultivo (como el maíz) y para los cultivos de abono verde. El equipo ofrece varias regulaciones para adaptarse a terrenos ligeros. Es una máquina innovadora que realiza múltiples operaciones simultáneamente. Su estructura particular cuenta con dos hileras de discos, en direcciones opuestas, para permitir el trabajo de la superficie con un solo paso, garantizando un avance recto de la máquina y asegurando un notable ahorro de tiempo y combustible.

El PLATINUM realiza múltiples operaciones en un solo paso: trituración, mezcla y fisuración, nivelación y consolidación, lo que permite trabajar en todo tipo de residuos de cultivo gracias al uso independiente de cada módulo de trabajo. Esta máquina asegura una alta capacidad de penetración: gracias a los cuerpos independientes con seguridad hidroneumática no-stop, y al soporte fijo sobre casquillos, se evita el trabajo lateral, garantizando la capacidad de penetración en cualquier condición y reduciendo en gran medida el riesgo de atascos, incluso en presencia de grandes cantidades de residuos (maíz, trigo o estiércol).

El trabajo de rastrojo es un paso importante después de la cosecha para gestionar eficazmente las malas hierbas e incorporar los restos vegetales en el suelo. La rastra de discos PLATINUM trabaja superficialmente entre 3 y 10 cm de profundidad para garantizar una incorporación homogénea de los residuos y acelerar su descomposición en el suelo. Un descompactado superficial después de la cosecha favorece la emergencia de las plantas adventicias y el rebrote del cultivo anterior.

La rastra de discos PLATINUM permite realizar varias operaciones de trabajo del suelo:

Creación de falsas siembras

Descompactado superficial

Siembra de cultivos de cobertura

Preparación del lecho de siembra

Es ideal para una buena gestión del suelo entre un cultivo y otro y contribuye al éxito del cultivo siguiente.

Datos técnicos

					
Modelo	CUERPOS	ANCHO TOTAL MÍN.	ANCHO DE TRABAJO	PESO	POTENCIA
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-280T	22	280	280	3600	140-160
PLATINUM-300T	24	300	300	3700	160-180

PLATINUM-400T	34 (22+12)	255	415	5020	200-220
PLATINUM-500T	42 (26+16)	300	506	6000	300-400
PLATINUM-600T	48 (26+22)	300	575	6600	300-400