

DISCHIERA IDROPNEUMATICA CON RULLLO



Dischiera idropneumatica con rullo, modello PLATINUM R, adatto per la coltivazione di qualsiasi tipo di suolo (sciolto, medio, impasto duro o pietroso). Il PLATINUM è adatto per lavorazioni superficiali, per l'interramento di grandi quantità di residui colturali (tipo mais) e per le colture da sovescio. L'attrezzatura offre diverse regolazioni per adattarsi ai terreni leggeri. Una macchina innovativa che svolge più operazioni contemporaneamente, la sua particolare struttura dispone due file di dischi, in direzioni opposte, per consentire la lavorazione della superficie con un solo passaggio garantendo un andamento dritto della macchina ed assicurando un notevole risparmio di tempo e di carburante.

Il PLATINUM effettua più operazioni in un solo passaggio: triturazione, miscelazione e fessurazione, livellamento e consolidamento, consentendo di lavorare su tutti i tipi di residui colturali grazie all'impiego indipendente di ciascun modulo di lavoro.

Questa macchina assicura un'elevata capacità di penetrazione: grazie ai corpi indipendenti con sicurezza no stop idropneumatica, e al supporto fisso su boccole si evita il lavoro laterale garantendo capacità di penetrazione in qualsiasi condizione riducendo fortemente il rischio di intasamenti, anche in presenza di grandi quantità di residui (mais, frumento o letame). La lavorazione delle stoppie è un passo importante dopo il raccolto per gestire efficacemente le erbe infestanti e incorporare i detriti vegetali nel terreno.

La dischiera PLATINUM lavora superficialmente tra 3 e 10 cm di profondità per garantire un interrimento omogeneo dei residui e accelerarne la decomposizione nel terreno. Un dissodamento superficiale dopo il raccolto favorisce l'insorgenza delle piante avventizie e la ricrescita dalla coltura precedente.

La dischiera PLATINUM consente di eseguire più operazioni di lavorazione nel terreno:

realizzazione di false semine






dissodamento superficiale

semina di coperture

preparazione del letto di semina.

E' l'ideale per una buona gestione del terreno tra una coltura e l'altra e contribuisce al successo della coltura successiva.

Dati tecnici

					
Modello	Corpi	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-230R	18	230	230	1760	100-120
PLATINUM-250R	20	254	254	1900	120-140
PLATINUM-280R	22	277	277	2100	140-160
PLATINUM-300R	24	299	299	2200	160-180
PLATINUM-350R	28 (20+8)	230	345	3080	180-200

DIRMAG S.R.L. | Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) Italy | TEL. 0932 250405 - FAX 0932 250405 | P.IVA: 01629330885

www.diraimondo.com - info@diraimondo.com

PLATINUM-400R	34 (22+12)	253	415	3520	200-250
PLATINUM-450R	38 (26+12)	299	460	3740	250-300
PLATINUM-500R	42 (24+18)	276	506	4300	300-400
PLATINUM-550R	46 (26+20)	299	553	4510	300-400
PLATINUM-600R	48 (26+22)	299	575	4900	300-400