ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI

Cultivador de Discos Hidropneumático, modelo SILVER

O cultivador de discos hidropneumático, modelo SILVER, é adequado para o cultivo de qualquer tipo de solo (solto, de textura média, duro e pedregoso), mas também para operações de adubação verde e incorporação de restolho. O cultivador SILVER é particularmente adequado para o trabalho em solos extremos, aqueles em que a superfície útil para o trabalho é de até menos de 10 cm, sob a qual se encontra uma camada de rocha impenetrável. O SILVER é uma máquina inigualável pela sua capacidade de trabalho em terrenos com fundo rochoso e com alta concentração de cascalho.

Os cultivadores SILVER exigem uma força de tração muito baixa, o que se traduz em economia de combustível, e permitem adaptar-se melhor a diferentes tratores. Pode-se escolher a versão em sulco, fora do sulco ou a máquina que inclui ambas. Os discos de 66 cm de diâmetro estão conectados à estrutura principal da ferramenta através de braços independentes equipados com um sistema hidropneumático no-stop, que permite aos corpos restaurar rapidamente a sua posição de trabalho após encontrar um obstáculo.

Isso permite a máxima aderência à rocha subjacente, trabalhando toda a camada útil sem danificar os discos, que se levantam de forma independente ao encontrar terreno impenetrável. A profundidade máxima de trabalho é ajustável através da pressurização do circuito hidráulico e pode chegar a até 25 cm. A Di Raimondo oferece uma vasta gama de produtos que vão de 7 a 15 discos, todos com ajuste hidráulico da largura de trabalho, que varia de pouco mais de um metro até 4,27 m no SILVER com 18 discos. Para rebocá-los, são necessários menos de 100 CV para o cultivador de 7 discos e cerca de 250 CV para o de 15.

As duas rodas de profundidade, localizadas na parte frontal e paralelas à direção de marcha, mantêm o cultivador na posição correta e permitem que o trator avance numa posição perfeitamente reta, tanto em sulco como fora.

Dados técnicos

Modelo	**Larg. trabalho**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potência**
	CM	CM	KG	HP
SILVER-66/7	112-193	10-25	1180	70-90
SILVER-66/8	129-222	10-25	1280	80-100
SILVER-66/9	146-251	10-25	1370	90-120
SILVER-66/10	163-281	10-25	1460	110-150
SILVER-66/11	180-310	10-25	1620	120-180
SILVER-66/12	197-339	10-25	1700	140-200

Acessórios opcionais

Prolongamento de 1 corpo
Prolongamento de 2 elementos